

## Dräger C-C550 Communicatiesysteem

Com-control met geïntegreerde luidspreker en microfoon. Kan worden aangesloten op diverse portofoons. Het stevige en robuuste ontwerp is toegelaten conform IP67 / MIL-STD-810G. Maakt onafhankelijke inzetten met de ontvanger mogelijk (ook zonder bevestigde headset). Gebruiksvriendelijk met twee PTT-knoppen. ATEX-uitvoeringen leverbaar (ongeacht het zendertype).



## Voordelen

---

### Geïntegreerde microfoon en luidspreker

De geïntegreerde microfoon en de geïntegreerde luidspreker maken het gebruik van de C-C550 zonder headset mogelijk.

---

### Solide aansluiting

Dankzij de solide en robuuste quick-connect stekkeraansluiting kan de C-C550 met elk van onze headsets worden gecombineerd, waardoor aansluiting op diverse portofoons mogelijk is.

---

### Robuust en waterafstotend

De C-C550 is bijzonder solide en robuust ontworpen voor veel verschillende toepassingen en is eveneens waterdicht, waardoor aan de eisen van IP67 en MIL-STD-810G wordt voldaan.

---

### ATEX goedgekeurd

Indien het systeem in explosiegevaarlijke omgevingen moeten worden gebruikt, is de C-C550 zodanig ontworpen dat aan de ATEX-eisen wordt voldaan en over het ATEX-keurmerk wordt beschikt.

---

### Twee grote Push-To-Talk-knoppen

De twee grote Push-to-Talk-knoppen maken een betrouwbare spraakoverdracht en bediening mogelijk, of de C-C550 nu onder beschermende kleding of in een portofoonzak wordt gedragen.

## Systeemonderdelen



D-28795-2015

### Dräger FPS®-COM 5000

Omdat er in een noodsituatie geen tijd is voor misverstanden: De Dräger FPS®-COM 5000 communicatie-unit is speciaal ontwikkeld voor het Dräger FPS® 7000 volgelaatsmasker en zorgt voor duidelijke verstaanbaarheid via de spraakversterker of portofoon – zelfs onder extreme omstandigheden.



D-28805-2015

### Dräger FPS®-COM 7000

Met de Dräger FPS®-COM 7000 is handsfree communicatie mogelijk tussen alle gebruikers van ademluchttoestellen tijdens een inzet. Door het filteren van alle interferentie wordt een uitstekende spraakwaliteit bereikt.



D-28790-2015

### Dräger MS-COM

De Dräger MS-COM, optioneel uitgerust met een zwanehalsmicrofoon of een microfoon onder de kap, kan via een stereosteekker worden gecombineerd met de C-C550 en worden aangepast aan portofoons.



ST-4672-2003

### Dräger HC-COM

HC-COM helmeenheden van Dräger zijn compacte en lichtgewicht luister- en spraakeenheden die kunnen worden aangepast aan verschillende helmvormen en die directe, heldere en betrouwbare verbale communicatie mogelijk maken.

## Technische gegevens

Gewicht	170 g (zonder kabelaanluiting)
Afmetingen	79 x 115 mm
Kabel	4-pins Nexus-stekker PUR, vlambestendig: ø 4 mm / 270 mm, spiraalkabel
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +85 °C
Beschermingsklasse	IP67, MIL 810G
Intrinsieke veiligheid	afhankelijk van portofoon

## Bestelinformatie

Dräger C-C550	afhankelijk van portofoon
---------------	---------------------------

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.  
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) voor de actuele status.

**HOOFDKANTOOR**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Duitsland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**NEDERLAND**  
Dräger Nederland B.V.  
Huygensstraat 3-5  
2721 LT Zoetermeer  
Postbus 310  
2700 AH Zoetermeer  
Tel +31 (0)79 344 46 66  
Fax +31 (0)79 344 47 90  
[receptie@draeger.com](mailto:receptie@draeger.com)

Dräger Nederland B.V.  
Marine & Offshore  
Beurtschipperstraat 1  
3194 DK Hoogvliet  
Tel +31 (0)10 295 27 40  
Fax +31 (0)10 295 27 09  
[sales-mo.sd.nl@draeger.com](mailto:sales-mo.sd.nl@draeger.com)

**BELGIË**  
Dräger Safety België N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

Vind uw Dräger-  
contactpersoon op:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

