

Dräger SPC 3800 Overall voor spatbescherming

Overalls voor spatbescherming worden gebruikt waar en wanneer de huid van mensen beschermd moet worden tegen de schadelijke effecten van gevaarlijke vloeistoffen. Als het risico bestaat dat het hele lichaam in contact kan komen met chemicaliën in vaste of vloeibare vorm is een volledige overall de enige manier om volledige bescherming te garanderen.



De Dräger SPC 3800 (Splash Protective Clothing) is een licht en comfortabel, vloeistofdicht beschermingspak. Het is gemaakt van het materiaal Tychem® F en is ontworpen voor eenmalig gebruik. Het sluit met een rits aan de achterkant en wordt beschermd door een dubbele flap die van hetzelfde materiaal (Tychem® F) gemaakt is. De procedures voor aan- en uittrekken zijn bijzonder eenvoudig vanwege het concept van ritssluiting van schouder tot schouder. Daarnaast wordt het werk van de drager niet gehinderd door de ritssluiting en de ritssluiting levert perfecte bescherming tijdens de fase van decontaminatie. De Dräger SPC 3800 is te verkrijgen in de kleuren grijs en oranje. De grijze versie is voorzien van hittebeschermende Silvershield-handschoenen. De oranje versie heeft Butyl®-handschoenen. De voeten worden beschermd door flexibele sokken met overslag die ook gemaakt zijn van het materiaal Tychem® F.

De gezichtsmanchet van Dräger die reeds gebruikt wordt in combinatie met de bestaande Dräger WorkMaster pro ET wordt ook gebruikt in combinatie met Dräger SPC 3800. Het hanteergemak en draagcomfort wordt geleverd door de dunne en flexibele uitvoering. Daarom kan de gezichtsbescherming naar keuze over of onder het masker gedragen worden. Dank-

zij de individuele verpakking kan de gebruiker gemakkelijk zien of een pak al of niet gebruikt is. De overalls bestaan uit één deel met vloeistofdichte, hitte-gesealde naden en zijn optimaal geschikt gemaakt voor gebruik met volgelaatsmaskers samen met een ademluchttoestel, filter of slangaansluiting.

Dräger SPC 3800

Deze overalls bieden bescherming tegen extreem fijn stof en poeders, tegen veel anorganische zuren en basen en ook tegen zoutoplossingen op waterbasis. Het product wordt gecertificeerd volgens CE-normen en zal geclassificeerd worden volgens categorie III als chemisch beschermende kleding type 3, 4, 5 en 6. Daarnaast zal er getest worden op de antistatische eigenschappen en ook de goedkeuring volgens SOLAS zal dan van toepassing zijn. De belangrijkste klanten zijn te vinden in industriële toepassingen en het goederenvervoer. De overalls zijn verkrijgbaar in vier maten (M, L, XL, XXL).

Voorbeelden van gebruik:

Ontsmettingswerkzaamheden, inspecties, omgaan met olie, etc.

Tychem® is een gedeponeerd handelsmerk van DuPont of één van de dochterbedrijven.



ST-720-2008

Dräger SPC 3800

In combinatie met volgelaatsmaskers samen met een ademluchttoestel.



ST-715-2008

Dräger SPC 3800

In combinatie met een slangaansluiting

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen van het materiaal	Tychem® F	
Slijtagebestendigheid	2000 cycli	
Drukweerstand	240 kPa	
Hittebestendigheid	Naden gaan open bij +98 °C	
Koudebestendigheid	Flexibel tot -73 °C	
Slijtagebestendigheid bij vouwen	> 5000 cycli < 15000 cycli	
Bestand tegen doorboren	24 N	
Kleur	oranje (SPC 3800 or) of grijs (SPC 3800 gr)	
Gewicht	120 g/m ²	
Luchtdoorlatendheid	niet doorlatend	
Oppervlakteweerstand (bij 25% relatieve luchtvochtigheid)	4,8 x 10 ⁹ Ω (binnenkant), 1,0 x 10 ¹³ Ω (buitenkant)	
Scheurbestendigheid (trapezium/winkelhaak)	27,6 N met de stof mee / 37,1 N dwars op de stof	
Gegevens betreffende doorlatendheid voor vloeistoffen	Gegevens betreffende bestendigheid zijn beschikbaar op www.draeger.com/voice	
Eigenschappen van het pak	Dräger SPC 3800 oranje	Dräger SPC 3800 grijs
Kleur	oranje	grijs
Gewicht	840 g	660 g
Ritssluiting met dubbele flap	horizontaal aan rugzijde	horizontaal aan rugzijde
Handschoenen	Butyl® handschoenen	Silvershield® handschoenen
Mouwomslag (om de pols van de overhandschoenen te bedekken)	nee	ja
Sokken met laarsomslag gemaakt van materiaal van het pak	ja	ja

GOEDKEURINGEN (DE VOLGENDE GOEDKEURINGEN ZIJN/WORDEN VAN TOEPASSING)

EN 14605	Categorie III, Type 3 en 4
EN ISO 13982-1	Categorie III, Type 5
EN 13034	Categorie III, Type 6
EN 1073-2	radioactieve besmetting
EN 14126	besmettelijke stoffen
EN 1149-1	antistatisch

BESTELINFORMATIE

Dräger SPC 3800	Maat	Bestelnr.
Dräger SPC 3800 grijs, voor lichaamslengten van 168 cm tot 176 cm	M	R 57 371
Dräger SPC 3800 grijs, voor lichaamslengten van 174 cm tot 182 cm	L	R 57 372
Dräger SPC 3800 grijs, voor lichaamslengten van 180 cm tot 188 cm	XL	R 57 373
Dräger SPC 3800 grijs, voor lichaamslengten van 186 cm tot 194 cm	XXL	R 57 374
Dräger SPC 3800 oranje, voor lichaamslengten van 168 cm tot 176 cm	M	R 57 375
Dräger SPC 3800 oranje, voor lichaamslengten van 174 cm tot 182 cm	L	R 57 376
Dräger SPC 3800 oranje, voor lichaamslengten van 180 cm tot 188 cm	XL	R 57 377
Dräger SPC 3800 oranje, voor lichaamslengten van 186 cm tot 194 cm	XXL	R 57 378

HEADQUARTERS:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

SUBSIDIARIES:**AUSTRALIA**

Draeger Safety Pacific Pty. Ltd.
Axxess Corporate Park
Unit 99, 45 Gilby Road
Mt. Waverley, Vic 3149
Tel +61 3 92 65 50 00
Fax +61 3 92 65 50 95

CANADA

Draeger Canada Ltd.
7555 Danbro Crescent
Mississauga,
Ontario L5N 6P9
Tel +1 905 821 89 88
Fax +1 905 821 25 65

P. R. CHINA

Beijing Fortune Draeger
Safety Equipment Co., Ltd.
Yu An Lu A 22, B Area
Beijing Tianzhu Airport
Industrial Zone
Houshayu Shunyi District
Beijing 101300
Tel +86 10 80 49 80 00
Fax +86 10 80 49 80-05

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c route de la Fédération,
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 5
Tel +33 3 88 40 59 29
Fax +33 3 88 40 76 67

USA

Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 83 83
Fax +1 412 787 22 07

MEXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
Av. Peñuelas No. 5
Bodega No. 37
Fraccionamiento Industrial
San Pedrito
Querétaro, Oro México
Tel +52 442 246-1113
Fax +52 442 246-1114

NETHERLANDS

Dräger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 79 344 46 66
Fax +31 79 344 47 90

REP. OF SOUTH AFRICA

Dräger South Africa (Pty) Ltd.
P.O.Box 68601
Bryanston 2021
Tel +27 11 465 99 59
Fax +27 11 465 69 53

SINGAPORE

Draeger Safety Asia Pte. Ltd.
67 Ayer Rajah Crescent # 06 03
139950 Singapore
Tel +65 68 72 92 88
Fax +65 67 73 20 33

SPAIN

Draeger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

UNITED KINGDOM

Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland
NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 356 266