

Nooddouche met tank

Nooddouche voorzien van een 1.200 liter tank met verzinkte stalen rechthoekige holle frame en wit polyester buitenmantel.



Algemene informatie

Een integraal verwarmingselement, bestuurd door een dubbele veiligheids-thermostaat. Onderhoudt het water in de geïsoleerde tank bij een constante temperatuur om een gegarandeerde stroom van warm water te leveren voor maximaal 15 minuten. Zelfs wanneer de netvoeding is verstoord.

De douche wordt geactiveerd wanneer het slachtoffer op de optionele voetpedel gaat staan of tegen de paniekbar duwt. Er is een versie beschikbaar dat het oog/gezichtsfontein intern gemonteerd kan worden. Als alternatief kan het oog/gezichtsfontein worden weggelaten.

Ook verkrijgbaar met groene GRP behuizing. Ook leverbaar met roestvrij stalen frame.

Opmerking: Een Aardbevingbestendige versie van dit model is beschikbaar, die is ontworpen om te voldoen aan de California Building Code 1998 hoofdstuk 16, Division 1.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Leverancier / Model	STD-MH-14K/1200
Afmetingen	3666 (H) x 1310 (W) x 1310 (D)
Tankinhoud	1200 liter
Gewicht	300 kg
Waterinlaat	2" flange
Waterdruk	2 bar G
Verwarming	Optioneel
Verkoeling	Optioneel



Nooddouche met tank
1.200 liter tank