

Reddingsboeien, 2½ en 4 kg

Drijvende reddingsboei voor gebruik aan boord van schepen, offshore-installaties, havens of op landlocaties nabij water. Duurzaam synthetisch materiaal, reflecterende vlakken en grijplijn.



Kenmerken

- Solas 2½ kg reddingsboei: de reddingsboei kan worden uitgerust een licht & rooksignaal
- Solas 4 kg reddingsboei: de reddingsboei kan worden uitgerust met een licht & rooksignaal

Markeringen bij gebruik in de scheepvaart

- de reddingsboei kan worden gemarkeerd met hoofdletters van het Romeinse alfabet
- de naam en de haven van registerboek van het schip
- laatste twee cijfers van het jaar
- minimaal 50 mm hoog

Belangrijke mededeling

Boei 2½ kg: niet te gebruiken waar het licht en rook signaal moet worden gemonteerd.

De maximaal toegestane valhoogte is 30 meter.

Voor de binnenvaart is de 2½ kg reddingsboei de standaard.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Outer diameter	751 mm +/- 2%
Inner diameter	450 mm +/- 2%
Reflecterende tape	ja
Materiaal	Boeiring: EUROPOL RCC 128P Lijn: polyethyleen 10 mm
Maximale installatiehoogte	60 meter
Kleur	Internationaal oranje
Goedkeuringen	EC / SOLAS / MED



Reddingsboei
2.5 kg en 4 kg