

Dräger Poeder Brandblustoestel 12 kg ABC (inslag)

Het Dräger poeder brandblustoestel is een brandblustoestel die voor vele toepassingen ingezet kan worden. Het poederblustoestel is met name geschikt voor brandbare vloeistoffen en brandbare gassen zoals methaan, propaan, waterstof, aardgas en vele anderen. Deze brandblustoestellen zijn aanbevolen omdat ze type A, type B en type C branden kunnen bestrijden.



Toepassingen voor zee- en binnenvaart en offshore markt

- buiten, dek
- machine kamers
- accommodatie ruimtes

Kenmerken

- temperatuur: -30°C - + 60°C
- effectief blusvermogen
- met een speciaal ontworpen polymeerkop
- bediend met een EPDM-slang en pistool van onder hoge druk versterkt rubber voor een hoge manoeuvreerbaarheid en controle
- hoogwaardige oppervlaktebehandeling en 100% rode polyester coating
- elektriciteit en corrosiebestendige beschermende basis
- geleverd met een speciale ophangbeugel
- biedt de hoogste blusclassificatie dankzij het multifunctionele droge chemische poeder
- geschikt voor elektrische apparatuur tot 1000 V, op een afstand van minimaal 1 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	Bavaria / Colt P12
Brandblustoestel	Draagbaar, droog, chemisch poeder brandblustoestel
Type	Inslag
Inhoud	12 kg
Brandklasse	ABC / 55A 233B C
Drijfgas	CO ₂
Spuitduur	22 seconden
Horizontaal bereik	7 meter
Druk	12 bar bij 20°C
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 Volt
Blusmateriaal	ABC Powder
Temperatuur bereik	-30°C tot +60°C
Bruto gewicht	21,5 kg
Gevuld gewicht	20,5 kg
Afmeting	260 x 185 x 640 mm (l x b x h)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	DIN EN3 & CE 0036, MED