

Brightstar 2217 LED Lantaarn

De Brightstar 2217 is een compacte, intrinsiek veilige LED-werklamp en zaklamp ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. Met zijn certificering voor klasse I, divisie 1 en langdurige prestaties is het een betrouwbare zaklamp voor gebruik in de scheepvaart en offshore.



Consistente, hoogwaardige verlichting

Produceert 80 lumen gericht licht met een stralingsafstand tot 100 meter. Werkt op twee D-cell alkalinebatterijen en biedt een indrukwekkende levensduur tot 200 uur.

Intrinsiek veilig certificaat

Gecertificeerd voor gevaarlijke locaties van klasse I, divisie 1 en gecertificeerd volgens UL 913 en CSA C22.2, waardoor een veilige werking in explosieve of ontvlambare atmosferen wordt gegarandeerd.

Ontworpen voor zware omstandigheden

Gebouwd met IP67 waterdichte bescherming en getest om schokken van 1 meter te weerstaan, waardoor het geschikt is voor ruwe industriële omgevingen.

Beschermd schakelsysteem

Met een driewegschakelaar (Aan-Momentair-Uit) en een geïntegreerde schakelaarbescherming die is ontworpen om onbedoelde activering te voorkomen en slijtage te minimaliseren.

Gemakkelijk te bedienen met handschoenen

Met een gewicht van slechts 130 gr (zonder batterijen) en een lengte van 20,6 cm heeft hij een anti-roll behuizing en een getextureerde grip voor veilig en comfortabel gebruik, zelfs met handschoenen aan.

Veelzijdig voor meerdere sectoren

Ideaal voor gebruik in gevaarlijke industriële omgevingen zoals olieraffinaderijen, chemische fabrieken, besloten ruimtes, ondergrondse voorzieningen en elk scenario waar gecertificeerde veilige verlichting essentieel is voor eerstehulpverleners en professionals.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Licht bron	LED
Lichtopbrengst	80 lumens
Straalafstand	100 meter
Gebruiksduur	200 uur
Batterijen	Alkaline of Carbon Zinc: 2xD-cell
Lengte	20,6 cm
Breedte	5,8 cm
Gewicht (excl. batterijen)	130 gr
Kleur	Oranje, zwarte lens
Goedkeuringen	UL Protection Methods Intrinsically Safe Division 1 en 2 Class I, II, III Div 1 Groups A-G Class I, II, III Div 2 Groups A-G Operating Temp T5 *Safety approvals based on Duracell MN1300 of Energizer E95 cells only



Brightstar 2217 LED Lantaarn
Krachting en lichtgewicht

