

Schokbestendige lijn

Een schokbestendige lijn in combinatie met een veiligheidsharnas biedt alle noodzakelijke elementen voor een compleet valbeschermings-systeem.



Eigenschappen

- afgeschermd identificatie label
- blauwe singelbanden
- steigerhaak (B)
- schok absorberend element
- automatische twist-lock karabijn (A)
- beschermhoes

Schok absorberend element

- absorberende banden
- spanning > 2kN
- impact vermindering < 6 kN

Banden

- polyester
- breedte: 45 mm
- sterkte > 2500 daN

Karabijn

- opening: (A): 17 mm / (B): 50 mm
- (A): hoogwaardig, sterk staal
- (B): hoogwaardig, sterk gesmeed staal
- kracht: (A) > 2500 daN / (B) > 2300 daN

Toepassingen

In combinatie te gebruiken met veiligheidsharnas die tijdens (onderhouds) werkzaamheden aan boord van een schip of platform wordt gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Merk	PROTECTA
Breekpunt	> 15 kN
Gewicht	1,15 kg
Lengte	1,75 m
Goedkeuringen	CE, EN355:2002



Schokbestendige lijn
Met steigerhaak en karabijnhaak

