

Dräger Secor 7000 Duikuitrusting en -systemen

De ademautomaat Dräger Secor 7000 werd ontwikkeld voor de professionele duiker. Voor een hoog duikcomfort kan de middendrukslang aan weerszijden (links óf rechts) van de tweede trap worden bevestigd. De Secor 7000 integreert perfect met het Panorama Nova Dive volgelaatsmasker. De volledige pneumatiek kan individueel worden geconfigureerd door de duiker.

Eerste trap

- membraan gestuurd
- toevoerdrukgecompenseerd
- geen afname in de luchtvolumestroom

Individuele configuratie

- Drie hogedruk (HP) poorten en vijf middendruk (MP) poorten om alle gewenste benodigheden aan te sluiten
- Hoge flexibiliteit bij het configureren van de pneumatiek



D-103892-2016

300 bar technologie



D-10376-2016

Tweede trap

- downstream, gebalanceerd en met geïntegreerd overdrukventiel
- slangaansluiting aan beide kanten
 - optimaal afgestemd op de Dräger Panorama Nova Dive

Voordelen

Professioneel duiken met de Dräger Secor 7000

De eisen voor professioneel duiken liggen hoog en vragen een grote mate aan flexibiliteit en betrouwbaarheid van alle systeemonderdelen. De ademautomaat van de Secor 7000 is geïntegreerd met het open-duikstelsel Dräger PSS® Dive en het volgelaatsmasker Dräger Panorama Nova Dive en werd ontworpen om optimaal aan deze eisen te voldoen. Door de combinatie van de eerste en tweede trap kan de duiker veilig en comfortabel ademen, én zelfs in koud water (2 °C tot 40 °C) duiken.

De drukregelaar – hoogwaardig en eenvoudig in gebruik

De eerste trap (drukregelaar) beschikt over drie HP-poorten en vijf MP-poorten voor een flexibele configuratie. De slangen kunnen voor de duiker klantspecifiek worden geconfigureerd. Het nieuw ontworpen handwiel zorgt voor een veilige aansluiting op de ademluchtcilinder. De eerste trap is volledig zwart, toevoerdrukgecompenseerd en membraan gestuurd, waardoor de luchttoevoer zelfs onder extreme omstandigheden is gewaarborgd.

De ademautomaat – veilig en comfortabel

Voor een maximale flexibiliteit kan de slang zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de tweede trap (ademautomaat) worden aangesloten. Reiniging is zeer eenvoudig omdat de tweede trap zonder gereedschap kan worden geopend. De bellengeleider is zo gepositioneerd dat de luchtbellen uit het gezichtsveld worden gestuurd. Dit is van toepassing voor het gebruik met het volgelaatsmasker Panorama Nova Dive als met een halfgelaatsmasker.

Vele mogelijke configuraties

Drie hogedruk (HP) poorten en vijf middendruk (MP) poorten maken elke configuratie mogelijk: bijv. manometer, restdrukwaarschuwing, computertransmitter, alsook twee tweede trappen, een inflatorslang voor de BCD (Buoyancy Control Device, wing bladder of trimvest) en een inflatorslang voor een droog pak.

Diversiteit aan slangen

Slangen zijn in diverse lengtes, vervaardigd uit rubber of uit flexibel materiaal verkrijgbaar, geschikt voor elke configuratie en situatie. Voor het bepalen van de juiste slangkeuze kunt u contact opnemen met Dräger, wij zullen u graag adviseren.

Cilinderaansluiting in DIN of INT

Wij bieden twee varianten: voor DIN met een inlaatdruk tot 300 bar of voor INT met een inlaatdruk tot 232 bar. De uitlaatdruk (middendruk) ligt tussen 8,8 bar en 9,8 bar zodat er ook op grotere dieptes voldoende luchtcapaciteit is.

Voordelen

Service-interval

Wij bieden een extra lange service-interval van twee jaar.

Het perfecte team – Secor 7000 en Panorama Nova Dive

De Secor 7000 werd ontwikkeld om optimaal aan te sluiten op de Panorama Nova Dive. Montage van de tweede trap op het masker is heel eenvoudig met de P-Con-aansluiting.

Details



Tweede trap met P-Con-aansluiting



Tweede trap geopend voor reiniging



Secor 7000 met Panorama Nova Dive

Toebehoren

ST-2704-2004



Manometer

Manometer (0 tot 400 bar) met slang (80 cm of 120 cm).

D-10385-2016



Console

Console met manometer (0 tot 400 bar), dieptemeter (0 tot 80 m) en kompas; slanglengte 80 cm.

D-12051-2016



Restdrukwaarschuwing

De mechanische restdrukwaarschuwing is een actief waarschuwingssysteem conform EN 12628. Zodra de druk onder de 50 bar daalt, wordt de duiker op de hoogte gesteld door een hard kloppend geluid in het masker, dat hij als trilling waarneemt.

ST-2676-2004



Slangen

Diverse slanglengtes voor verschillende cilinderconfiguraties (ventielen omhoog of omlaag).

Toebehoren

ST-2710-2004




Ademluchtcilinders

Verkrijgbaar in varianten van 6 tot 18 liter. Ook dubbele cilinderpakket is mogelijk.

Services

D-2331-2016



Product Service

Onze Service-afdeling ondersteunt u met verschillende onderhoudsovereenkomsten – in onze werkplaats of bij u op locatie. Onderhoud en reparatie zijn een cruciale veiligheidsfactor. Maar ook vanuit het economisch perspectief is zorgvuldig onderhoud een must. Preventief onderhoud, onderhoudsprocedures en originele onderdelen en toebehoren zorgen ervoor dat uw investering langer meegaat.

D-2335-2016



Opleidingen

De Dräger Academy verzorgt gebruikersopleidingen en trainingen die aansluiten bij de door Dräger geleverde producten. Onze gespecialiseerde vakdocenten, sinds vele jaren actief in het vakgebied en daarnaast kundig op het gebied van de overdracht van de vaak uitermate specialistische kennis, staan klaar om uw medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen. Desgewenst is het mogelijk om in nauwe samenspraak een aangepast opleidingsprogramma voor u te ontwikkelen en – eventueel in-company – te geven.

Verwante producten

ST-2671-2004



Dräger Panorama Nova Dive

De Panorama Nova Dive is gebaseerd op een beproefd maskerlichaam. In combinatie met het 5-puntshoofdstel resulteert dit in een uitstekende afdichting.

ST-1509-2003



Dräger PSS Dive vfdB

De PSS Dive is een professionele duikset met geïntegreerde zakken voor gewichten (max. 6 kg per zak). De set is eenvoudig te configureren met één of twee ademluchtcilinders en is voorzien van een volgelaatsmasker. Het voldoet aan de richtlijnen van de vfdB (Vereniging voor de bevordering van de Duitse brandbeveiliging).

ST-2717-2004



Dräger UT 402

De Dräger UT 402 is een duikcommunicatieset die een duidelijke en storingsvrije communicatie mogelijk maakt tussen duikers en seinmeester.

Technische gegevens

Dräger Secor 7000

Watertemperatuur	2 °C tot 40 °C
------------------	----------------

Drukregelaar, 1e trap, DIN

Ingang	Max. 300 bar, handwielaansluiting conform DIN EN 144 G 5/8
Hogedrukpoort	3 poorten, 7/16-20 UNF, O-ring afdichting
Middendrukpoort	5 poorten, 3/8-24 UNF, O-ring afdichting, 8,8 tot 9,8 bar
Principe	Zuigergestuurd, toevoerdrukgecompenseerd
Materiaal	Messing, verchromd
Gewicht	785 g

Drukregelaar, 1e trap, INT

Als hierboven, echter:	
Ingang	Max. 232 bar, met INT beugel-adapter volgens Yoke-System CGA 850
Gewicht	960 g

Ademautomaat, 2e trap, mondstuk

Principe	Downstream, gebalanceerd
Materiaal mondstuk, membraan en uitademventiel	Siliconen
Aansluiting	3/8-24 UNF
Middendrukslang	Diverse lengtes voor verschillende toepassingen
Gewicht	230 g

Ademautomaat, 2e trap, volgelaatsmasker

Principe	Downstream, gebalanceerd
Materiaal membraan en uitademventiel	Siliconen
Aansluiting	3/8-24 UNF
Middendrukslang met koppeling en overdrukventiel	Diverse lengtes voor verschillende toepassingen
Gewicht	230 g

Bestelinformatie

Dräger Secor 7000	T54400
Manometer 0 – 400 bar, 80 cm	T53701
Manometer 0 – 400 bar, 120 cm	T53625
Console met manometer 0 – 400 bar, dieptemeter 0 – 80 m; slanglengte 80 cm	T53703
Console met 3 componenten (compleet)	T54301
Restdrukwaarschuwing	T53615
Inflatorslang 1,20 m	T54042
Inflatorslang 0,78 m	T54186
Ademluchtcilinder 6 l / 300 bar, mono	B10612
Cilindervoet voor ademluchtcilinders van 6 en 7 liters	T51221
Ademluchtcilinder 7 l / 200 bar, mono	T51213
Ademluchtcilinder 7 l / 200 bar, duo	T51293
Ademluchtcilinder 10 l / 200 bar, mono	T51262
Ademluchtcilinder 10 l / 200 bar, duo	T51261

Bestelinformatie

Ademluchtcilinder 12 l /200 bar, mono	T51266
Ademluchtcilinder 12 l /200 bar, duo	T51264
Ademluchtcilinder 12 l DIN/INT, 232 bar, mono afsluiter 172 mm diameter, lange cilinder	T90502
Ademluchtcilinder 15 l DIN/INT, 232 bar, mono afsluiter, één uitgang, cilindervoet, wit	T90504
Ademluchtcilinder 18 l DIN/INT, 230 bar, mono afsluiter, zwart	T90514
Panorama Nova Dive	T53510
Panorama Nova Dive Sport	T53700
Dräger PSS® Dive	T54500
Dräger UT 402	T54052
Communicatiekabel/seinlijn, 50 m	T54054
Communicatiekabel/seinlijn, 80 m	T54053
Microfoon met oortelefoon voor duiker	T54058
Tasje voor seinontvanger één paar, om de seinontvanger aan het Panorama Nova Dive masker te bevestigen	T54057

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.

De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

