

Fluorvrije Schuimbluswagen 50 liter AB (externe drukcilinder)

Deze verrijdbare brandblusser is ontworpen voor professioneel gebruik onder zware omstandigheden, wat zich vertaalt in een hoge kwaliteit en gebruiksgemak. De cilinder, voorzien van een CE-markering, is voorzien van een gelast frame. De grote wielen met massief rubberen banden zorgen voor een hoge wendbaarheid, terwijl de duwstang tevens een goede stabiliteit tijdens het gebruik garandeert.



Toepassingen voor de zeevaart, binnenvaart en offshoremarkt

- machine kamer
- auto dek
- heli dek

Behuizing

Cilinder van AISI 304L roestvrij staal, voorzien van een rode polyester poedercoating. Vervaardigd volgens EN 1866-1 en Richtlijn 2014/68/EU (PED). Compact model waarbij alle onderdelen aan de hoofdcilinder zijn gelast.

Klep

Vernikkelde messing kop met veiligheidsklep. Manometer om de drukstatus te controleren en Schrader-klep om de druk te laten ontsnappen voor het openen.

Patroon

Stalen stikstof (N₂) cilinder, zwart gelakt, gecertificeerd volgens 2010/35/EU. Messing handwielklep met veiligheidsvoorziening.

Blusmiddel

Blusser op basis van water met additieven, 100% FLUORVRIJ. Ontworpen om uitstekende prestaties te garanderen bij branden van klasse A en B, met respect voor het milieu. Alle onderdelen die in contact komen met het blusmiddel zijn compatibel.

Slang en spuit

EPDM-versterkte rubberen slang, 5 meter, met polyamide PA6-spuitpistool; garandeert perfecte flexibiliteit binnen het temperatuurbereik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	ABS
Soort	Schuim, PFAS vrij
Cilinder	Verlaag buitenzuide: Polyester Resin Corrosie bestendig: 480 H SECONDO ISO 9227:2017
Inhoud	150 liter
Brandklasse	A IVB
Drijfgas	N ₂
Spuitduur	720 seconden
Horizontaal bereik	8 meter
Werkdruk	13 bar bij 20°C
Blusmateriaal	Schuim AFFF PFAS vrij
Lengte van afvoerslang	5 meter
Diameter van de wielen	400 mm
Temperatuur bereik	+5°C to +60°C
Bruto gewicht	80 kg
Gevuld gewicht	230 kg
Afmetingen	900 x 700 x 1380 mm (l x b x h)
Kleur	Rood
Goedkeuringen	EN 1866 / CE, MED

