

Daniamant L90 LED Reddingsboeilamp

De nieuwste L90 LED van Daniamant vervangt de populaire L90 met vernieuwde LED-technologie. Deze nieuwe versie maakt gebruik van moderne technologie, waardoor hij veiliger is voor het milieu, vooral bij verwijdering, en vrij kan worden geïmporteerd en geëxporteerd binnen de EU. De L90 LED voldoet aan alle nieuwste wetgeving en behoudt tegelijkertijd de populaire vorm van zijn voorganger, zodat er geen nieuwe beugels of bevestigingen nodig zijn om de oudere modellen op schepen te vervangen.



Batterijen

De L90 LED maakt gebruik van beproefde alkalinebatterijtechnologie. Deze batterijen zijn overal verkrijgbaar en moeten jaarlijks worden vervangen.

Valhoogte van 76 meter

De SOLAS/MED/MER-normen schrijven voor dat goedgekeurde reddingsboeilichten een val van 30 meter moeten kunnen weerstaan. De robuuste en degelijk geconstrueerde L90 LED heeft een valhoogte van 76 meter doorstaan, waardoor hij geschikt is voor de vele hogere brugvleugels en dekken op hedendaagse schepen.

Eenvoudige montage

De L90 LED maakt gebruik van een unieke montagebeugel, waardoor hij op alle locaties eenvoudig kan worden bevestigd. De beugel is indien nodig apart verkrijgbaar via ons uitgebreide netwerk van distributeurs, onder artikelnummer 63-4003.

Goedkoop transport

De alkalinebatterijen die door de L90 LED worden gebruikt, zijn niet gevaarlijk en kunnen daarom zonder beperkingen en tegen lagere kosten worden vervoerd. De L90 LED kan ook zonder batterijen worden geleverd, om de transportkosten nog verder te verlagen. De batterijen kunnen dan lokaal worden aangeschaft en geplaatst. Bovendien is het product ook SOLAS/MED/USCG/TC-goedgekeurd.

SOLAS/MED/USCG/TC/MER goedgekeurde lampen

De L90 LED is goedgekeurd volgens de SOLAS/MED/USCG/TC-normen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	391 x 110 mm
Kleur	Oranje
Licht gewicht - nominaal	1080 grams
Beugelgewicht - nominaal	100 grams
Licht - output	2 Candela minimum
Licht - duur	Minimaal 2 uur
Licht - type	Wit knipperende LED
Materiaal	Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE)
Koord	Geleverd met een 1,0 m lang koord
Opslagtemperatuur	-30° C tot + 65° C
Bedrijfstemperatuur	-1° C tot + 30° C
Beschermingsklasse	IP68 + 50m voor 1 uur
Valhoogte	76 meter. De SOLAS-voorschriften schrijven een minimum van 30 meter voor
Batterijen	5 alkalinebatterijen per lamp. Jaarlijks vervangen door goedgekeurde batterijen: LR20 – 1,5 volt
Activatie	Automatisch activering door een kantelschakelaar
Goedkeuringen	SOLAS/MED/USCG/TC